



GASOLINE DIESEL
SEMI-SYNTHETIC
D1040LPG

GOLD 10W40 LPG
API SN VHSI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DXR 10W40 LPG** είναι ένα ημισυνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης, σταθερής διάτμησης, για χρήση σε επιβατικά αυτοκίνητα με κινητήρες LPG, σε αυτοκίνητα τύπου RV, καθώς και σε φορτηγά ελαφρού τύπου που λειτουργούν κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες. Παραγόμενο από συνθετική βάση VHSI με πρόσθετα τελευταίας τεχνολογίας, έχει βελτιστοποιηθεί για να παρέχει πλήρη προστασία κινητήρα από: τριβή κατά την εκκίνηση / υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας / κατάλοιπα.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

- API SN/CF
- VHSI

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΗ

Μεγιστοποιεί την διάρκεια ζωής του κινητήρα προστατεύοντας τον από φθορά και κατάλοιπα κάτω από όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Παρέχει σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων μέσω της μείωσης των απωλειών τριβής. Προστατεύει από τη φθορά κατά την εν ψυχρώ εκκίνηση λόγω της εξαιρετικής του ρευστότητας σε χαμηλές θερμοκρασίες. Διατηρεί την δύναμη του κινητήρα και την οικονομία με την ελαχιστοποίηση της φθοράς ακόμα και στους πιο εξελιγμένους μηχανισμούς κίνησης βαλβίδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων. Βοηθά στη διατήρηση των εκπομπών σε χαμηλά επίπεδα, προσφέρει οικονομία καυσίμου προστατεύοντας μετατροπείς και αισθητήρες οξυγόνου.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	GOLD 10W40 LPG
Πυκνότητα 20C° Kg/L:	0,859
Ιξώδες 100C° cST:	15,4
Ιξώδες 40C° cST:	105,5
Δείκτης Ιξώδους:	153
Σημείο Ανάφλεξης COC C°:	240
Σημείο Ροής C°:	-33