



GASOLINE DIESEL
PRIMARY BASE OIL
D101400

ROC SAE 30
API SF/CD
MINERAL MOTOR OIL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DXR ROC SAE 30** είναι ένα μονότυπο λιπαντικό υψηλής απόδοσης, διαμορφωμένο με βασικό λάδι υψηλής ποιότητας και ειδικά πρόσθετα ώστε να εξασφαλίζουν την πλήρη προστασία των κινητήρων ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Είναι κατάλληλα για κινητήρες πετρελαίου όσο και βενζίνης χωρίς TURBO. Προσφέρουν εύκολη εκκίνηση στο κρύο, μειωμένη κατανάλωση λαδιού και μέγιστη προστασία του κινητήρα ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

- API SF/CD
- CATERPILLAR TO-2
- ALLISON C3

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΗ

Το **DXR ROC SAE 30** παρέχει υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία στα εξαρτήματα που υπόκεινται σε υψηλά φορτία, και μειώνουν τον σχηματισμό λάσπης και καταλοίπων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ROC SAE 30
Πυκνότητα 15C° Kg/L:	0,887
Ιξώδες 100C° cST:	10,5
Δείκτης Ιξώδους:	99
Σημείο Ανάφλεξης COC C°:	225
Σημείο Ροής C°:	-24