



GASOLINE DIESEL
PRIMARY BASE OIL
D101401

ROC SAE 40
API SF/CD
MINERAL MOTOR OIL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DXR ROC SAE 40** είναι ένα μονότυπο λιπαντικό υψηλής απόδοσης, διαμορφωμένο με βασικό λάδι υψηλής ποιότητας και ειδικά πρόσθετα ώστε να εξασφαλίζουν την πλήρη προστασία των κινητήρων ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Είναι κατάλληλα για κινητήρες πετρελαίου όσο και βενζίνης χωρίς TURBO. Προσφέρουν εύκολη εκκίνηση στο κρύο, μειωμένη κατανάλωση λαδιού και μέγιστη προστασία του κινητήρα ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

- API SF/CD
- CATERPILLAR TO-2
- ALLISON C3

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΗ

Το **DXR OSMIUM SAE 40** παρέχει υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία στα εξαρτήματα που υπόκεινται σε υψηλά φορτία, και μειώνουν τον σχηματισμό λάσπης και καταλοίπων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ROC SAE 40
Πυκνότητα 15C° Kg/L:	0,888
Ιξώδες 100C° cST:	14
Δείκτης Ιξώδους:	97
Σημείο Ανάφλεξης COC C°:	230
Σημείο Ροής C°:	-24