



TRANSMISSION
MINERAL
D103400

ATF III
DEXRON III
High Performance Automatic Transmission Oil

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DXR ATF III** είναι ένα λιπαντικό για αυτόματα κιβώτια με πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους έχοντας εφαρμογή σε πολλούς κατασκευαστές. Είναι επίσης κατάλληλο για υδραυλικά τιμόνια, μερικά υδραυλικά συστήματα και μερικούς αεροσυμπιεστές παρέχοντας εξαιρετική ρευστότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

- General Motors DEXRON III
- Allison C4, ZF TE-ML-14
- MB 236,9

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΗ

Το **DXR ATF III** προσφέρει αντοχή έναντι της διάβρωσης και τον σχηματισμό αφρού. Επίσης έχει άριστες αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί χρησιμοποιηθεί σε τηλεσκοπικά πιρούνια και αμορτισέρ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ATF III
Πυκνότητα 15C° Kg/L:	0,87
Ιξώδες 100C° cST:	6,5
Δείκτης Ιξώδους:	165
Σημείο Ανάφλεξης COC C°:	220
Σημείο Ροής C°:	-40