



HYDRAYLIC OIL
MINERAL
D304402

HULK HLP ISO 68
DIN 51524 HLP PART-II

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DXR HULK HLP ISO 68** είναι ένα λιπαντικό σχεδιασμένο για εφαρμογή σε όλων των ειδών τα υδραυλικά συστήματα. Μειώνει την φθορά της αντλίας στο ελάχιστο, συμβάλλοντας σε μια μακρά διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

- DIN 51524 HLP PART-II
- AFNOR NF E 48-603 (HM, HY)
- DENISON HF-O

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΗ

Το **DXR HULK HLP ISO 68** κατασκευάζεται από επιλεγμένα βασικά έλαια & πρόσθετα που δίνουν εξαιρετικές ικανότητες απορρυπάνσεως και υψηλή θερμική-οξειδωτική σταθερότητα καθώς και προστασία κατά της φθοράς, της διάβρωσης, της σκουριάς, της συγκέντρωσης αφρού και της γήρανσης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	HULK HLP ISO 68
Πυκνότητα 15C° Kg/L:	0,880
Ιξώδες 40C° cST:	68
Δείκτης Ιξώδους:	98
Σημείο Ανάφλεξης COC C°:	230
Σημείο Ροής C°:	-24