



ANTIFREEZE

D508500

POLAR G120

OAT Antifreeze Silicate-Free, Longlife

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DXR POLAR G120** είναι ένα συμπυκνωμένο αντιψυκτικό με βάση την αιθυλενογλυκόλη. Περιέχει ένα ειδικό πακέτο αναστολέων διάβρωσης βασισμένο σε άλατα οργανικού οξέος OAT (Organic-Acid-Technology), απαλλαγμένο από νιτρώδη άλατα, αμίνες, φωσφορικά άλατα, πυριτικά άλατα και βορικά άλατα. Εμποδίζει τη συγκέντρωση αλάτων & προσφέρει άριστη προστασία κατά της σπηλαιώσης. Προστατεύει τους κινητήρες από τη διάβρωση, την υπερθέρμανση, το ψύχος και τις εναποθέσεις.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

- AS 2108-2004
- ASTM D 3306, D 4985
- BS6580:2010
- CUNA NC 956-16
- AFNOR NFR 15-601
- JIS K 2234:2206
- SAE J1034
- ÖNORM V 5123
- SANS 1251:2005
- China GB 29743-2013

Alfa Romeo (> 2006), Aprilia, Chrysler (> 2011), Citroen (>1993), Dacia (> 2005), Daewoo, Daihatsu (> 1979), Fiat (>2005), Ford (> 1998), Fuso, Gilera, GMC, Harley-Davidson, Hitachi, Honda (> 1983), Honda Motorbike, Hyundai (> 1982), Iveco (> 01/2014), Jaguar (> 1999),Kawasaki, KIA (> 1991), KTM, Kymco, Lancia (> 2005), Land Rover (> 1998), Lexus (> 1994), Lotus (> 2000), Mitsubishi (>1982), Peugeot (> 1993), Peugeot Motorbike, Renault (> 1995),Renault Truck, Rover (> 1982), Subaru (> 1977), Suzuki (>1981), Suzuki Motorbike, SYM, TGB, Toyota (> 1978),Triumph, Volvo Construction, Volvo Trucks (> 2006), Yamaha,Chevrolet (> 2001), Opel (> 2001), Saab (> 2001), Smart (>11/2014)

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΗ

Το **DXR POLAR G120** παράλληλα είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παρατείνει την ζωή και να προστατεύει άριστα το σύστημα ψύξης και τα ζωτικά του μέρη, τα κανάλια ψυκτικού στο μπλοκ, την κυλινδροκεφαλή, το ψυγείο, την αντλία νερού και τις κυψέλες του καλοριφέρ. **Δεν συνιστάται η ανάμιξη του με άλλα αντιψυκτικά DXR και γενικά προϊόντα άλλων κατασκευαστών. Για την ανάμιξη συνιστάται η χρήση αποσταγμένου ή απιονισμένου νερού.**

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	POLAR G120
Τίμη PH	8,5
Πυκνότητα 15C° Kg/L	1,115
Αφρισμά	150 ml vol, max / 5 sec
Σημείο Βρασμού C°	175
Chloride %	<25 ppm
Περιεκτικότητα σε Τέφρα mass%	<5
Χρώμα	Ροδαμίνη

ΑΡΑΙΩΣΗ

G12+% με νερό 23% | 30% | 42% | 50%

Προστασία (C°) -10 | -15 | -26 | -36