



GASOLINE DIESEL LPG
SEMI-SYNTHETIC
D301300

HULK 10W40 HD
API SL/CI-4
HEAVY DUTY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DXR HULK 10W40 HD** είναι ένα ημισυνθετικό λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για βαρέου τύπου πετρελαιοκινητήρες που δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κινητήρες βενζίνης & LPG, με ή χωρίς turbo, καταλύτες ή συστήματα μπεκ «common rail». Ανταποκρίνεται σε μεγάλο αριθμό κορυφαίων προδιαγραφών (OEM) και ως εκ τούτου είναι ένα τέλειο πολύ-λειτουργικό λιπαντικό κινητήρα για μεικτούς στόλους οχημάτων.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| • ACEA A3/B4 | • JASO DH-1 |
| • ACEA E7 | • Mack EO-N |
| • Allison C-4 | • MAN M 3271, 3275 |
| • API SL/CI-4 | • MB 228.3 , 229.1, |
| • Caterpillar ECF-1-A, ECF-2 | 232.57 |
| • CES 20077/ CES 20078 | • MTU type 2 |
| • Detroit Diesel DDC 93K215 | • Renault RLD,RLD-2 |
| • Deutz DQC III-10 | • Voith Class A |
| • Global DHD-1 | • Volvo VDS-3 |

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΗ

Η συνθετική βάση του **DXR HULK 10W40 HD** παρέχει εξαιρετική λίπανση στο κρύο ξεκίνημα, εξοικονόμηση καυσίμου και λιγότερη κατανάλωση λαδιού λόγω της χαμηλής απώλειας εξάτμισης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	HULK 10W40 HD
Πυκνότητα 15C° Kg/L:	0,865
Ιξώδες 100C° cST:	13,8
Ιξώδες 40C° cST:	85,81
Ιξώδες -25C° cP:	5800
Δείκτης Ιξώδους:	156
Σημείο Ανάφλεξης COC C°:	222
Σημείο Ροής C°:	-39