



GASOLINE DIESEL LPG
MINERAL
D301400

HULK 15W40 HD
API SL/CI-4
HEAVY DUTY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DXR HULK 15W40 HD** είναι ένα λιπαντικό βαρέου τύπου ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες πετρελαίου που δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε βενζινοκινητήρες, LPG και πετρελαιοκινητήρες ελαφρού τύπου, με ή χωρίς turbo με καταλυτικό μετατροπέα και σε μπεκ τύπου «common rail».

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| • ACEA E7 | • Mack EO-M Plus |
| • ACEA A3/B4 | • Mack EO-N |
| • API CI-4/SL | • MAN M3275 |
| • Caterpillar ECF-1-A | • MB 228.3/229.1 |
| • Caterpillar ECF-2 | • MTU type 2 |
| • CES 20076/20077/20078 | • Renault RLD |
| • Detroit Diesel DDC 93K215 | • Renault RLD-2 |
| • Deutz DQC III-10 | • Volvo VDS-3 |
| • Global DHD-1 | |

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΗ

Το **DXR HULK 15W40 HD** ανταποκρίνεται σε μεγάλο αριθμό κορυφαίων προδιαγραφών (OEM) και ως εκ τούτου είναι ένα τέλειο πολύ-λειτουργικό λάδι κινητήρα για μεικτούς στόλους οχημάτων. Προστατεύει από τις καταθέσεις καύσης όλο το έμβολο (κεφαλή, αυλάκια, κορμό), μένοντας σταθερό στις υψηλές θερμοκρασίες λόγω των ισχυρών προσθέτων και της απορρυπαντικής του σύστασης. Παρέχει υψηλή προστασία στην ψυχρή εκκίνηση και εξοικονόμηση καυσίμων λόγω της χαμηλής εξάτμισης του.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	HULK 15W40 HD
Πυκνότητα 15C° Kg/L:	0,878
Ιξώδες 100C° cST:	13,3
Ιξώδες 40C° cST:	98
Ιξώδες -20C° cP:	6500
Δείκτης Ιξώδους:	134
Σημείο Ανάφλεξης COC C°:	212
Σημείο Ροής C°:	-36