



GASOLINE DIESEL LPG
MINERAL
D301401

HULK 20W50 HD
API SL/CI-4
HEAVY DUTY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DXR HULK 20W50 HD** είναι ένα λιπαντικό βαρέου τύπου ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες πετρελαίου που δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε βενζινοκινητήρες, LPG και πετρελαιοκινητήρες ελαφρού τύπου, με ή χωρίς turbo με καταλυτικό μετατροπέα και σε σύστημα μπεκ «common rail».

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| • API CI-4/SL | • Deutz DQC III-10 |
| • ACEA A3/B4 | • Global DHD-1 |
| • ACEA E7 | • Mack EO-M Plus |
| • MAN M 3275 | • Detroit Diesel DDC 93K215 |
| • Volvo VDS-3 | • MTU Type 2 |
| • MB 228.3 / 229.1 | • JASO DH-1 |
| • Renault RLD-2 / RLD | |
| • Caterpillar ECF-2 / ECF-1-A | |
| • CES 20076 / 20077 / 20078 | |

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΗ

Το **DXR HULK 20W50 HD** ανταποκρίνεται σε μεγάλο αριθμό κορυφαίων προδιαγραφών (OEM) και ως εκ τούτου είναι ένα τέλειο πολύ-λειτουργικό λάδι κινητήρα για μεικτούς στόλους οχημάτων. Προστατεύει από τις καταθέσεις καύσης όλο το έμβολο (κεφαλή, αυλάκια, κορμό), μένοντας σταθερό στις υψηλές θερμοκρασίες λόγω των ισχυρών προσθέτων και της απορρυπαντικής του σύστασης. Παρέχει υψηλή προστασία στην ψυχρή εκκίνηση και εξοικονόμηση καυσίμων λόγω της χαμηλής εξάτμισης του.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	HULK 20W50 HD
Πυκνότητα 15C° Kg/L:	0,888
Ιξώδες 100C° cST:	17,5
Ιξώδες 40C° cST:	156,3
Ιξώδες -15C° cP:	7500
Δείκτης Ιξώδους:	123
Σημείο Ανάφλεξης COC C°:	230
Σημείο Ροής C°:	-30