


COOLANT
D509501
HULK -36 °C PLUS
YELLOW

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DXR HULK -36 °C PLUS** είναι αντιψυκτικό κινητήρων νέας γενιάς, γενικής χρήσης και μακράς διάρκειας, βασισμένο σε αιθυλενογλυκόλη και οργανικούς αναστολείς διάβρωσης (χωρίς πυριτικά). Αυτή η ειδική τεχνολογία μπορεί να αναμιχθεί και με άλλα αντιψυκτικά βάσης αιθυλενογλυκόλης όπως της Volkswagen και της Renault, χωρίς τον κίνδυνο δημιουργίας λάσπης που μειώνει τις δυνατότητες ψύξης.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| • VW TL-774 F(G12+PLUS) | • John Deere JDM H5 |
| • VW TL-774 D(G12) | • JASO M325 |
| • BS 6580 | • GM 6277M |
| • ASTM D4985, D4656, D3306 | • Ford WSS-M97B44-D |
| • AFNOR NFR 15-601 | • DAF 74002 |
| • MB 326.3 | • Case New Holland |
| • MAN 324 Type SNF | • MAT 3624 |
| • SAE J1034 | • STJLR 651.5003 |
| • Renault Type D | • Volvo VCS |
| • MTU MTL 5048 | |
| • Liebherr MD1-36-130 | |
| • Komatsu 07.892 | |

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΗ

Απαλλαγμένο από νιτρώδη, αμίνη, βορικό, φωσφορικό, νιτρικό, και πυριτικό άλας συμβάλει σε ένα καθαρότερο περιβάλλον προσφέροντας παράλληλα εξαιρετική προστασία από τη σπηλαιώση, διατηρώντας τα μεταλλικά μέρη στο σύστημα ψύξης άθικτα από την διάβρωση. Το **DXR HULK -36 °C PLUS** είναι απόλυτα ασφαλές για καουτσούκ, πλαστικά, μέταλλα, και αλουμίνιο ή τα κράματά του. Πρέπει να χρησιμοποιείται αδιάλυτο. Έχει μακρύτερη διάρκεια ζωής από υπόλοιπα αντιψυκτικά και οι αλλαγές εξαρτώνται από την χρήση του οχήματος.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	HULK -36 °C PLUS
Πυκνότητα 20C° Kg/L:	1,069
Σημείο Ανάφλεξης COC C°:	111
Σημείο Ροής C°:	-36
Χρώμα	YELLOW