


Silicon Spray
D711501
Silicon Spray
Universal and Low Viscosity Silicone
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DXR SILICON SPRAY** είναι ένα σπρέι σιλικόνης (πυριτίου) γενικής χρήσης και χαμηλού ιξώδους. Είναι κατάλληλο για μεγάλο εύρος της βιομηχανίας όπως αυτοκινητοβιομηχανίας, βιομηχανίας τροφίμων, της φαρμακευτικής και κλωστοϋφαντουργίας. Το προϊόν αυτό προορίζεται για λίπανση μεταλλικών και μη μεταλλικών επιφανειών όπως οδηγούς, μεταφορείς, μαχαίρια κοπής και πλαστικά εξαρτήματα. Το **DXR SILICON SPRAY** είναι άχρωμο και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως παράγοντας απελευθέρωσης σε καλούπια και άλλα βιομηχανικά μέρη. Το λιπαντικό έχει έγκριση H1 για χρήση στην βιομηχανία τροφίμων. Συνιστώμενη θερμοκρασία χρήσης **-30 έως 150 °C**. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Διατηρείτε την απόσταση ψεκασμού στα **15 - 20 εκ.** από την περιοχή ψεκασμού. Εφαρμόστε σε καθαρά μέρη όπου χρειάζονται λίπανση και αποφύγετε την υπερβολική λίπανση. Μην εφαρμόστε το προϊόν στον εξοπλισμό ενώ τα τρόφιμα υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταφέρονται. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μέρη που είναι πιθανόν να βαφτούν

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	Silicon Spray
Βάση	Silicon Oil 350 Cst
Πρωθητικό	Διοξείδιο του άνθρακα
Χρώμα	Διαυγές άχρωμο
Πίεση (20 ° C)	3 Bar
Εύρος Θερμοκρασίας	-30°C- +150°C

Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / ανοικτές φλόγες / θερμές επιφάνειες. - Απαγορεύεται το κάπνισμα. Δοχείο υπό πίεση: Μην τρυπάτε ούτε καίτε, ακόμα και μετά τη χρήση. Μην ψεκάζετε σε ανοιχτή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Αποφύγετε την αναπνοή ψεκασμού. Φορέστε προστατευτικά γάντια / προστασία ματιών. Χρησιμοποιείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο