



HYDRAYLIC OIL
MINERAL
D304403

HULK HLP ISO 15
DIN 51524 HLP PART-II

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DXR HULK HLP ISO 15** είναι ένα λιπαντικό για εφαρμογή σε όλα τα είδη υδραυλικών συστημάτων. Ειδικά σχεδιασμένο για αντλίες με παλινδρομική ή περιστροφική κίνηση που μειώνει την φθορά στο ελάχιστο, συμβάλλοντας σε μακρά διάρκεια ζωής των αντλιών.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

- DIN 51524 HLP Part-II 6743-4 HM

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΗ

Το **DXR HULK HLP ISO 15** συντίθεται από επιλεγμένα βασικά έλαια & πρόσθετα που έχουν εξαιρετικές ικανότητες απορρύπανσης και υψηλή θερμική-οξειδωτική σταθερότητα καθώς και προστασία κατά της φθοράς, της διάβρωσης, της σκουριάς, της συγκέντρωσης αφρού και της γήρανσης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	HULK HLP ISO 15
Πυκνότητα 15C° Kg/L:	0,888
Ιξώδες 100C° cST:	3,83
Ιξώδες 40C° cST:	15,6
Δείκτης Ιξώδους:	143
Σημείο Ανάφλεξης COC C°:	152
Σημείο Ροής C°:	-60