



TRACTOR TRANSMISSION OIL
MINERAL
D302400

HULK 10W30 UTTO
API GL-4
HEAVY DUTY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DXR HULK UTTO 10W30** είναι ένα λάδι ειδικά σχεδιασμένο για κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη με μέθοδο ψύξης. Κατάλληλο για χρήση γεωργικών, οικιακών και βιομηχανικών τρακτέρ.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

- API GL-4,
- MASSEY-FERGUSON CMS M 1143, 1139
- FORD M2C 134D
- ZF TE ML O6A,B & O7B
- CATERPILLAR TO-2
- JOHN DEERE J20C

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΗ

Το **DXR HULK UTTO 10W30** έχει πολύ ευνοϊκά χαρακτηριστικά έναντι της τριβής και είναι κατάλληλο για εφαρμογές καλούμενες ως "wet brake". Αποτρέπει τη λεγόμενη ολίσθηση και τον συνοδευόμενο θόρυβο, όλο το χρόνο. Το **DXR HULK UTTO 10W30** προσφέρει προστασία από τη φθορά, την οξείδωση, τη διάβρωση και τη δημιουργία αφρού εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	HULK 10W30 UTTO
Πυκνότητα 15C° Kg/L:	0,887
Ιξώδες 100C° cST:	10,7
Δείκτης Ιξώδους:	138
Σημείο Ανάφλεξης COC C°:	220
Σημείο Ροής C°:	-30