



|                          |
|--------------------------|
| TRACTOR TRANSMISSION OIL |
| MINERAL                  |
| D302406                  |

|                 |
|-----------------|
| HULK 15W30 UTTO |
| API GL-4        |
| HEAVY DUTY      |

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DXR HULK UTTO 15W30** είναι ένα λάδι ειδικά σχεδιασμένο για κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη με μέθοδο ψύξης. Κατάλληλο για χρήση γεωργικών, οικιακών και βιομηχανικών τρακτέρ.

### ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

- API GL-4,
- MASSEY-FERGUSON CMS M 1143, 1139
- FORD M2C 134D
- ZF TE ML O6A,B & O7B
- CATERPILLAR TO-2
- JOHN DEERE J20C

### ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΗ

Το **DXR HULK UTTO 15W30** έχει πολύ ευνοϊκά χαρακτηριστικά έναντι της τριβής και είναι κατάλληλο για εφαρμογές καλούμενες ως "wet brake". Αποτρέπει τη λεγόμενη ολίσθηση και τον συνοδευόμενο θόρυβο, όλο το χρόνο. Το **DXR HULK UTTO 15W30** προσφέρει προστασία από τη φθορά, την οξείδωση, τη διάβρωση και τη δημιουργία αφρού εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής.

| ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ        | HULK 15W30 UTTO |
|--------------------------|-----------------|
| Πυκνότητα 15C° Kg/L:     | 0,887           |
| Ιξώδες 100C° cST:        | 10,7            |
| Δείκτης Ιξώδους:         | 138             |
| Σημείο Ανάφλεξης COC C°: | 220             |
| Σημείο Ροής C°:          | -30             |