

**Ασβεστίου****D505700****DXR WIDE ΓΡΑΣΟ****ASTM D-4950, LA/GA, NLGI 2****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το DXR WIDE είναι ένα γράσο ασβεστίου γενικής χρήσης, εξαιρετικής ποιότητας, με μεγάλη αντιοξειδωτική και αντιδιαβρωτική προστασία. Παρουσιάζει αντίσταση στην απόπλυση με νερό και συνιστάται για χρήση σε επιβατικά αυτοκίνητα φορτηγά και αγροτικά μηχανήματα. Εφαρμόζεται σε κεντρικά συστήματα λίπανσης, κουζινέτα και ρουλεμάν τροχών. Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως +70°C.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

- ASTM D-4950
- LA/GA
- NLGI 2

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	DXR WIDE ΓΡΑΣΟ
Βάση Σάπωνα	Ασβέστιο
Χρώμα	Καφέ
Υφή	Βουτυρώδες
Κατάταξη βάση NLGI	2
Κατεργασμένη Διείσδυση 25°C	265-295
Σημείο Στάξης C°:	105
Θερμοκρασία Χρήσης C°:	-20 έως +70