

Εισαγωγή διάθεση:  **MOTUS**



ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ - ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

TYPE	ΑΗ	CCA/SAE	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΠΟΛΟΙ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
			Μκ.	Πλ.	Υψ.		
40A-SMFLS	40	300	187	127	226	ΔΕΞΙΑ	Hyundai Atos
40A-SMFL	35	300	187	127	226	ΔΕΞΙΑ	Ασιατικά
40A-SMFR	35	300	187	127	226	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Ασιατικά
40A-SMF	40	350	175	175	190	ΔΕΞΙΑ	Ευρωπαϊκά
44A-SMFB	44	360	207	175	175	ΔΕΞΙΑ	Ευρωπαϊκά
45A-SMFL	45	400	238	129	225	ΔΕΞΙΑ	Ασιατικά
45A-SMFLS	45	400	238	129	225	ΔΕΞΙΑ	Ψιλοί πόλοι
45A-SMFRS	45	400	238	129	225	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Ψιλοί πόλοι
50A-SMFB	50	420	207	175	175	ΔΕΞΙΑ	Ευρωπαϊκά
50A-SMF	50	380	208	175	190	ΔΕΞΙΑ	Ευρωπαϊκά
53A-SMFB	53	460	242	175	175	ΔΕΞΙΑ	Ευρωπαϊκά
55A-SMFB	55	500	242	175	175	ΔΕΞΙΑ	Ευρωπαϊκά
55A-SMF	55	480	242	175	190	ΔΕΞΙΑ	Ευρωπαϊκά
60A-SMF	60	500	242	175	190	ΔΕΞΙΑ	Ευρωπαϊκά
60A-SMFL	60	500	232	173	225	ΔΕΞΙΑ	Ασιατικά
60A-SMFR	60	500	232	173	225	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Ασιατικά
62A-SMFB	62	520	242	175	175	ΔΕΞΙΑ	Ευρωπαϊκά
70A-SMFB	70	580	278	175	175	ΔΕΞΙΑ	Ευρωπαϊκά
70A-SMF	70	580	278	175	190	ΔΕΞΙΑ	Ευρωπαϊκά
70A-SMFL	70	620	269	173	222	ΔΕΞΙΑ	Ασιατικά
70A-SMFR	70	620	269	173	222	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Ασιατικά
74A-SMFB	74	650	278	175	175	ΔΕΞΙΑ	Ευρωπαϊκά
80A-SMF	80	700	278	175	190	ΔΕΞΙΑ	Ευρωπαϊκά



ΒΑΡΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (SMF)

TYPE	ΑΗ	CCA/SAE	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΠΟΛΟΙ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
			Μκ.	Πλ.	Υψ.		
92A-SMF	92	780	353	175	190	ΔΕΞΙΑ	Ευρωπαϊκά
100A-SMF	100	800	353	175	190	ΔΕΞΙΑ	Ευρωπαϊκά
100A-SMFL	100	800	307	173	225	ΔΕΞΙΑ	Ασιατικά
100A-SMFR	100	800	307	173	225	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Ασιατικά
122A-SMF	122	830	514	175	190	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Με πατούρα
152A-SMF	152	880	514	189	223	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Με πατούρα
180A-SMF	180	1000	513	222	220	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Ευρωπαϊκά
180A-SMFT	180	1000	513	222	220	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Ευρωπαϊκά
200A-SMF	200	1100	513	222	220	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Ευρωπαϊκά
210A-SMF	210	1200	518	273	241	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Ευρωπαϊκά
230A-SMF	230	1300	518	273	241	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	Ευρωπαϊκά



EFB START & STOP (Εγγύηση 24 μήνες)

TYPE	ΑΗ	CCA SAE/EN	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΠΟΛΟΙ
				Μκ.	Πλ.	Υψ.	
60Α-EFB	60	700/650	ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ	242,	175,	190	ΔΕΞΙΑ
70Α-EFB	70	750/710	ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ	278,	175,	190	ΔΕΞΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ


TYPE	ΑΗ	SAE	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΠΟΛΟΙ
				Μκ.	Πλ.	Υψ.	
M24-65A-SMF	65	500	MARINE	260,	174,	222	ΤΜ(ΑΡΙΣΤΕΡΗ)
M24-80A-SMF	80	680	MARINE	260,	174,	222	ΤΜ(ΑΡΙΣΤΕΡΗ)
M27-90A-SMF	90	730	MARINE	304,	173,	225	ΤΜ(ΑΡΙΣΤΕΡΗ)
M27-95A-SMF	95	780	MARINE	304,	173,	225	ΤΜ(ΑΡΙΣΤΕΡΗ)
M31-100A-SMF	100	850	MARINE	330,	173,	240	ΤΜ(ΑΡΙΣΤΕΡΗ)



- Αποκλειστική πατέντα διαχωριστή υγρών
- Μονωτικό Καπάκι αντί-ανάφλεξης και αποφυγής θερμότητας
- Χαμηλοί διαχωριστές φακέλων προστασίας πλακών • Δοχείο πολυπροπυλενίου
- Επεξεργασμένα πλέγματα ασβεστίου μολύβδου

Η εγγύηση δεν καλύπτει: ► Τοποθέτηση μικρότερης χωρητικότητας προτεινόμενης του κατασκευαστή. ► Βλάβες ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος, όπως υπερφόρτωση, διαρροή ρεύματος.

► Οποιοδήποτε σπάσιμο. ► Ακίνησία του οχήματος.





MOTUS

