



Χημικά

Υγρά Φρένων Συνθετικά		Κωδικός	Συσκευασία
Performance level			
Eurol Brakefluid DOT 4		E801400	200 L
<u>SAE J1703, ISO 4925, FMVSS 116, BMW 9368, MAN TUC v3681-VW 3057</u>			20 L
Synthetic, Visc. -40°C 1100	Θερμοκρασία βρασμού 267°C		2x5 L
Προϊόν υψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένο για υδραυλικά συστήματα πέδησης των επιβατικών, επαγγελματικών, περνοφόρων οχημάτων, μοτοποδηλάτων, σκούτερ & μοτοσικλετών με ταμπούρο ή δισκόφρενο (με ή χωρίς ABS / ASR). Παρέχει προστασία από σκουριά, φθορά & προσφέρει βέλτιστη υποδοχή & μεταφορά θερμότητας, ενώ θα παραμείνει σταθερό μη προκαλώντας κατάλοιπα & μη επηρεάζοντας υλικά στεγανοποίησης, ή μέταλλα. Λόγω του χαμηλού ιξώδους, το προϊόν εγγυάται εξαιρετική απόδοση υπό ψυχρές κλιματικές συνθήκες αλλά & το υψηλό σημείο βρασμού του έχει ως αποτέλεσμα, η ασφάλεια & η αξιοπιστία του συστήματος πέδησης να αυξάνεται σημαντικά. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εφαρμοστεί σε συστήματα πέδησης ορυκτής λιπαντικής βάσης (LHM συνήθως πράσινου χρώματος) αλλά & σε συστήματα πέδησης με λιπαντική βάση σιλικόνης (μωβ χρώμα, που αναφέρονται ως DOT 5).			12x1 L
			12x500 ml
			12x250 ml
Eurol Brakefluid DOT 5.1		E801500	200 L
<u>SAE J1703, ISO 4925, FMVSS 116</u>			60 L
Synthetic, Visc. -40°C 875	Θερμοκρασία βρασμού 274°C		2x5 L
Υγρό φρένων με βάση την σιλικόνη. Έχει ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών (-40 ° C έως 260 ° C) & βέλτιστες επιδόσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες & χαμηλή τοξικότητα. Βοηθά στην αποφυγή διάβρωσης & παρέχει εξαιρετική λίπανση σε υλικά στεγανοποίησης & μέταλλα. Επεκτείνει τον κύκλο ζωής του συστήματος πέδησης & δεν επηρεάζει τα χρώματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε υδραυλικά συστήματα φρένων & συμπλέκτη αυτοκινήτων, Harley Davidson, αγωνιστικών μοτοσικλετών, ποδηλάτων, go-karts. Σημείωση: Το παλιό υγρό φρένων πρέπει να αποστραγγίζεται πλήρως πριν την αναπλήρωση.			12x1 L
			6x250 ml
Σπρέι		Κωδικός	Συσκευασία
Eurol Chain Spray PTFE		E701310	12x400 ml
ΑΛΥΣΙΔΑΣ			
Έχει αναπτυχθεί για διαρκή λίπανση με βαθιά διεισδυτική δράση. Ειδικά πρόσθετα & συνθετικά συστατικά παρέχουν μοναδική λίπανση όλων των αλυσίδων (o-rings ή άλλων). Δεν στεγνώνει, διατηρεί την αλυσίδα ευέλικτη & αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες			
Eurol Silicone Spray		E701320	12x400 ml
ΣΙΛΙΚΟΝΗ			
Προσφέρει μοναδική λίπανση, διατηρώντας αλυσίδες, μηχανισμούς αλλαγής ταχυτήτων, μεντεσέδες, κλειδαριές & λάστιχα σε ομαλή λειτουργία. Έχει απωθητικές ιδιότητες κατά της βρωμιάς, καθιστά την επιφάνεια που θα εφαρμοστεί υδατοστεγής, αποτρέπει από τήξη, διάβρωση & ξήρανση του καουτσούκ. Το προϊόν δεν περιέχει οξύ.			
Eurol Super Brakecleaner Spray		E701440	12x500 ml
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ			
Είναι ένα ειδικό σπρέι για μια ταχεία & αποτελεσματική απολίπανση & καθαρισμό των φρένων, μπουζί, επενδύσεων πέδησης, δισκοφρένων, τμημάτων του κινητήρα, σημείων επαφής, αλυσίδων & μετάλλων. Δεν πρέπει να καθαρίζονται πλαστικά με αυτό το προϊόν.			
Eurol Super Lube MD 50 Spray		E701325	12x400 ml
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ			
Διεισδύει βαθιά, προστατεύει τα μέταλλα, κάνει κολλώδη μέρη να λειτουργούν ομαλά & τα πλαστικά να δείχνουν σαν καινούργια. Αφαιρεί λάδι, γράσο, πίσσα & κόλλες. Εμποδίζει την υγρασία από την διείσδυση σε τμήματα ανάφλεξης, διανομείς & μπουζοκαλώδια			
Eurol White grease with PTFE		E701420	12x400 ml
ΑΣΠΡΟ ΓΡΑΣΣΟ			
Σχεδιασμένο από γράσο λιθίου υψηλής απόδοσης, βελτιωμένο με PTFE. Παρέχει διαρκή λίπανση των αλυσίδων, μεντεσέδων, ελατηρίων, ρουλεμάν, αξόνων & άλλων κινούμενων μερών. Δίνει υψηλή αντοχή στη θερμότητα & τη διάβρωση			
Eurol Leather Spray		E701400	12x400 ml
ΔΕΡΜΑΤΟΣ			
Κάνει το δέρμα μαλακό, εύκαμπτο & αδιάβροχο. Πριν από την εφαρμογή, το δέρμα πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά. Ψεκάστε από απόσταση περίπου 30 cm. Μετά την ξήρανση, εφαρμόζεται ένα δεύτερο στρώμα για ενισχυμένη επίδραση.			

EuroI Penetrating Spray	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ	E701300	12x400 ml
Χαλαρώνει σκουριασμένα μέρη γρήγορα, χάρη στις βαθεία διεισδυτικές ιδιότητες του. Περιέχει διουλφίδιο μολύβδου για τη λίπανση. Επιπλέον, περιέχει ενεργούς αναστολείς για αντοχή στη διάβρωση.			

Καθαριστικές Κρέμες Χεριών	Κωδικός	Συσκευασία
-----------------------------------	----------------	-------------------

EuroI Κρέμα Άσπρη	E601440	60 kg
> 90% βιοδιασπαστική ικανότητα		4,5 kg
Καθαριστικό χεριών υψηλής ποιότητας χωρίς διαλύτες , με εξαιρετική απόδοση επανόρθωσης του δέρματος. Λόγω του ουδέτερου PH του προϊόντος , αποτρέπεται ο ερεθισμός του δέρματος. Παρασκευάζεται με εστέρες Jojoba , εκχυλίσματα Αλόης , παράγωγα λανολίνης & με φιλικά προς το περιβάλλον λειαντικά (με πολυμερή βάση). Είναι δερματολογικά ελεγμένο & βιοδιασπώμενο. Κατάλληλο για την απομάκρυνση λιπαντικών, υγρών φρένων, καυσίμων .		12x600 ml

EuroI Κρέμα Κίτρινη	E601430	60 kg
> 90% βιοδιασπαστική ικανότητα		4,5 kg
Ενεργό καθαριστικό χεριών σε μορφή γέλης , για να αφαιρέσετε την πιο επίμονη βρωμιά από στρεί βαφής & δραστηριότητες εκτύπωσης, κλπ. Περιέχει τερπένια, τα οποία είναι γνωστά για την ισχυρή δυνατότητα καθαρισμού τους, μαζί με ένα ευχάριστο, φρέσκο άρωμα. Ένα λεπτό λειαντικό (με πολυμερή βάση) καθιστά το προϊόν μαλακότερο για τα χέρια. Θα πρέπει να εφαρμοστεί σε στεγνά χέρια σε περιορισμένη ποσότητα. Τρίψτε μέχρι να εξασθενήσει η βρωμιά, ξεπλύνετε με νερό & στεγνώστε με μια καθαρή πετσέτα. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο νερό, η βρωμιά μπορεί επίσης να αφαιρεθεί με ένα στεγνό πανί.		12x600 ml

Απολιπαντικά	Κωδικός	Συσκευασία
---------------------	----------------	-------------------

EuroI Degreaser Plus HF	330111	20 L
Έχει διαμορφωθεί από ισχυρούς ενεργούς γαλακτωματοποιητές και διαλύτες με χαμηλή απώλεια εξάτμισης. Συνιστάται για την ταχεία απολίπανση των νέων αυτοκινήτων, τον καθαρισμό εξαρτημάτων αυτοκινήτων, φίλτρων, μηχανημάτων, μηχανοστάσιων, δεξαμενών και πατωμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί & για καθαρισμό λιπών σε δάπεδα και τοίχους & δεν θα αφήσει λιπαρό στρώμα μετά το ξέπλυμα με νερό. Πρέπει να χρησιμοποιείται αδιάλυτο, έχει ευχάριστη μυρωδιά και είναι οικονομικό. Πλαστικά και ελαστικά δεν θα επηρεαστούν κατά τη διάρκεια σύντομης επαφής. Είναι επίσης ασφαλές για όλες τις επιφάνειες, καθώς το προϊόν έχει ένα ουδέτερο PH & είναι βιοδιασπώμενο . Το σημείο ανάφλεξης είναι > 61° C , δεν έχει χαρακτηριστεί ADR & δεν ακολουθεί την οδηγία PGS-15 για αποθήκευση επικίνδυνων εμπορευμάτων.	340110	5 L

Καθαριστικά	Κωδικός	Συσκευασία
--------------------	----------------	-------------------

EuroI Καθαριστικό Φρένων	E302520	5 L
Καθαριστικό φρένων χωρίς χλώριο, με γρήγορο στέγνωμα για ταχεία & αποτελεσματική απολίπανση στον καθαρισμό των φρένων, σιαρώνων, δισκόπλακων, στα μέρη του συμπλέκτη, στο μπλοκ του κινητήρα, κλπ. Εμποδίζει τρίξιμο των φρένων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ένα γρήγορο και απλό καθαρισμό των ηλεκτρικών & μαγνητικών επαφών (interruptor & μπουζί) καθώς & άλλων μερών. Αφαιρεί εύκολα λίπος, σιλκόνια, αμianto & λάδι από τα δισκώφρενα & από τμήματα του κινητήρα. Δεν πρέπει να καθαρίζονται πλαστικά με αυτό το προϊόν.		

Αντιψυκτικά έτοιμα για χρήση	Κωδικός	Συσκευασία
-------------------------------------	----------------	-------------------

Performance level		
EuroI Coolant -26° C Blue	E504100	200 L
Έχει αναπτυχθεί ειδικά για ανοικτά & κλειστά συστήματα ψύξης, σύμφωνα με τις σύγχρονες των ευρωπαϊκών κατασκευαστών αυτοκινήτων (πρότυπο BS 6580). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί & για συστήματα μεταφοράς θερμότητας & εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης. Εμποδίζει το σχηματισμό εκτεταμένης διάβρωσης, τη συγκέντρωση αφρού, το σχηματισμό λάσπης. Δεν επηρεάζει καουτσούκ, πλαστικά, μέταλλα, αλουμίνιο ή κράματά τους. Παρέχει μια μόνιμη, εγγυημένη προστασία από το πάγωμα έως -26 ° C & πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς αραιώση. Μην συμπληρώνετε με νερό. Ελεύθερο αμινών ,νιτρικών , & φωσφορικών αλάτων.		60 L
		20 L
		4x5 L
		12x1 L

EuroI Coolant G12+ -36° C	E504144	200 L
<u>complies with VW TL-VW 774 D(G12), TL-VW 774 F (G12+), Renault Type D, BS 6580, JASO M325</u>		60 L
<u>ASTM D3306/D4656/D4985, NATO S-759</u>		20 L
Έχει αναπτυχθεί με βάση την αιθυλενογλυκόλη ειδικά για τα συστήματα ψύξης νέας γενιάς των σύγχρονων κινητήρων αυτοκινήτων. Εμποδίζει τη συγκέντρωση αλάτων & προσφέρει άριστη προστασία κατά της σπηλαιοποίησης. Επιπλέον, προστατεύει όλα τα μέταλλα κατά της διάβρωσης, κυρίως σίδηρα αλουμινίου & κραμάτων, ακόμη & σε υψηλές θερμοκρασίες. Προστατεύει από το πάγωμα έως -36°C & περιέχει φιλικά προς το περιβάλλον πρόσθετα. Η τεχνολογία αυτή είναι γνωστή υπό το όνομα OAT (Organic-Acid-Technology) . Πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς αραίωση, & ποτέ να μη συμπληρώνουμε καθαρό νερό. Χρόνος ζωής του προϊόντος είναι 5 έτη ή 650.000 kkm για φορτηγά ή 250,000 kkm για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Παρασκευάζεται χωρίς νιτρώδη, αμίνες, βόριο, φώσφορο, νιτρικό άλας & πυρίτιο. Το προϊόν είναι συμβατό με τα παραδοσιακά αντιψυκτικά.		4x5 L
		12x1 L

EuroI Coolant G12+ -26° C	E504145	20 L
<u>complies with VW TL-VW 774 D(G12), TL-VW 774 F (G12+), Renault Type D, BS 6580, JASO M325</u>		
<u>ASTM D3306/D4656/D4985, NATO S-759</u>		
Έχει αναπτυχθεί με βάση την αιθυλενογλυκόλη ειδικά για τα συστήματα ψύξης νέας γενιάς των σύγχρονων κινητήρων αυτοκινήτων. Εμποδίζει τη συγκέντρωση αλάτων & προσφέρει άριστη προστασία κατά της σπηλαιοποίησης. Επιπλέον, προστατεύει όλα τα μέταλλα κατά της διάβρωσης, κυρίως σίδηρα αλουμινίου & κραμάτων, ακόμη & σε υψηλές θερμοκρασίες. Προστατεύει από το πάγωμα έως -26°C & περιέχει φιλικά προς το περιβάλλον πρόσθετα. Η τεχνολογία αυτή είναι γνωστή υπό το όνομα OAT (Organic-Acid-Technology) . Πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς αραίωση, & ποτέ να μη συμπληρώνουμε καθαρό νερό. Χρόνος ζωής του προϊόντος είναι 5 έτη ή 650.000 kkm για φορτηγά ή 250,000 kkm για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Παρασκευάζεται χωρίς νιτρώδη, αμίνες, βόριο, φώσφορο, νιτρικό άλας & πυρίτιο. Το προϊόν είναι συμβατό με τα παραδοσιακά αντιψυκτικά.		

EuroI Coolant -36° XL Κίτρινο	E504140	200 L
<u>complies with VW TL-VW 774 D (G12), TL-VW 774 F (G12+)</u>		60 L
<u>MB 325.3; Detroit Diesel (incl Powercool plus); Ford WSS-M97B44-D</u>		20 L
<u>Opel-GM6277M +B0401065; MAN 324 Typ SNF; Renault Type D; PSA</u>		4x5 L
<u>Deutz / MWM 0199-99-1115 and 0199-99-2091; BS 6580; ASTM</u>		12x1 L
Αντιψυκτικό μακράς διάρκειας νέας γενιάς, με βάση μονο-αιθυλενογλυκόλη & οργανικούς αναστολείς διάβρωσης (χωρίς πυρίτιο αλάτα). Αυτή η ειδική τεχνολογία μπορεί να αναμιχθεί με αντιψυκτικά άλλων κατασκευαστών, χωρίς τον κίνδυνο συσώρευσης λάσπης & μείωσης της αντιψυκτικής του δυνατότητας. Εμποδίζει το σχηματισμό αλάτων & προσφέρει μια εξαιρετική προστασία κατά της σπηλαιοποίησης. Επιπλέον, προστατεύει τα μεταλλικά μέρη στο σύστημα ψύξεως κατά της διάβρωσης. Είναι μη νιτρώδες & χωρίς αμίνες, βόριο, φώσφορο, νιτρικό οξύ & πυρίτιο & με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει σε ένα καθαρότερο περιβάλλον. Απολύτως ασφαλές για καουτσούκ, πλαστικά, μέταλλα & αλουμίνιο ή κράματα του. Σύγχρονο αντιψυκτικό για υδρόψυκτο κινητήρα εσωτερικής καύσης & προστατεύει το σύστημα από το πάγωμα έως -36 ° C . Πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς αραίωση. Ο χρόνος ζωής του προϊόντος είναι 5 έτη ή 650,000 kkm για φορτηγά ή 250,000 kkm για τα επιβατικά αυτοκίνητα.		

Αντιψυκτικό Συμπυκνωμένο	Κωδικός	Συσκευασία
Performance level		
EuroI Antifreeze Blue	E503150	200 L
Μονο-αιθανόλη, με βάση γλυκόλης, χωρίς νιτρικά και αμινοξέα		60 L
1:1 = -36° C, 2:3 = -25° C, 1:2 = -18° C		20 L
Συνιστάται για όλα τα συστήματα ψύξης των μηχανών εσωτερικής καύσης (τόσο LPG , βενζίνη & Diesel) και άλλα συστήματα μεταφοράς θερμότητας, όπως εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης. Είναι ένα ομοιογενές, σταθερό προϊόν, που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες κατασκευαστών αυτοκινήτων. Περιέχει πρόσθετα, για προστασία από τη διάβρωση & συγκέντρωση αφρού. Λόγω της υψηλής αλκαλικότητας του, το σύστημα ψύξης έχει μακροχρόνια προστασία κατά της διάβρωσης. Αποτελεσματικότερο όταν εφαρμοστεί σε συγκέντρωση από 25 έως 50 % . Συγκεντρώσεις άνω του 65% θα πρέπει να αποφεύγονται λόγω της μείωσης της αντιψυκτικής προστασίας. Είναι απολύτως ασφαλές για ελαστικά, πλαστικά, μέταλλα, αλουμίνιο & κράματα.		4x5 L
		12x1 L

EuroI Antifreeze G12	E503152	200 L
-----------------------------	----------------	--------------

Μονο-αιθανόλη, με βάση γλυκόλης, χωρίς νιτρικά & αμινοξέα, 1:1 = -36° C, 2:3 = -25° C, 1:2 = -18° C	60 L
Αντιψυκτικό νέας γενιάς, με βάση στην οποία χρησιμοποιείται πατενταρισμένη πυριτική τεχνολογία	20 L
γνωστή ως OAT (Organic Acid Technology) χωρίς βάση καρβόξυλο-οξέος. Αποτρέπει την εμφάνιση αλάτων &	4x5 L
προσφέρει άριστη προστασία κατά της σπληαίωσης. Προστατεύει από τη διάβρωση των μεταλλικών μερών στο σύστημα	12x1 L
ψύξης & ιδιαίτερα κράματα αλουμινίου & χάλυβα. Δεν περιέχει νιτρικά & αμινοξέα, συμβάλλοντας σε ένα καθαρότερο περιβάλλον.	
Απολύτως ασφαλές για καουτσούκ, πλαστικά, μέταλλα & μέρη αλουμινίου ή κράματα του.	

Καθαριστικό-Αντιπαγωτικό Παρ-Μπριζ	Κωδικός	Συσκευασία
---	---------	------------

EuroI Screenwash Citrus	E501260	20 L
Αποτρέπει το σύστημα πλύσης του παρμπριζ από την ψύξη & είναι ένα εξαιρετικό		4x5 L
καθαριστικό για βρώμικο παρμπριζ, αφήνοντας ένα φρέσκο άρωμα λεμονιού μετά τη χρήση.		12x1 L
Ασφαλές για παρμπριζ πολυανθρακικό, στεγνώνει χωρίς να αφήνει ίχνη, μη διαβρωτικό, μη επιβλαβές		24x500 ml
ή ερεθιστικό & με σημείο ανάφλεξης > 23° C, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια. Παρέχει ομαλή		24x250 ml
λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων, χωρίς θορύβους. Δεν επηρεάζει λάστιχα, χρώματα & πολυκαρβονικά. Βασίζεται		
στην αιθανόλη, δεν είναι ερεθιστικό & συναντά το γερμανικό πρότυπο Dekra , όσον αφορά την ικανότητα καθαρισμού.		

EuroI Screenwash Summer	E501268	24x250 ml
Εξαιρετικό καθαριστικό για βρώμικο παρμπριζ, αφήνοντας ένα φρέσκο άρωμα μετά τη χρήση. Ασφαλές		
για πολυκαρβονικά παρμπριζ & δεν αφήνει ίχνη. Επιπλέον, είναι μη διαβρωτικό, μη επιβλαβές ή ερεθιστικό, έτσι ώστε να μπορεί να		
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια. Παρέχει ομαλή λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων, χωρίς θορύβους. Δεν επηρεάζει λάστιχα, χρώματα & πολυκαρβονικά.		



MOTUS



Αποκλειστική διάθεση: **MOTUS** // Λ. Δημοκρατίας 35, Καματερό, **T.** 210 23.86.905 // **F.** 210 23.86.926 // www.e-motus.gr